Mid-West® Instrument

О.Е.М “Поршневого типа”

Дифференциальные манометры и Ключи

Модели 126 и 127

Области применения:

Для измерений перепада давления на:

- Фильтрах.
- Системах водоочистки.
- Системах фильтрации в холодильных установках.

Технические характеристики моделей 126/127:

- (126) Диапазон измерений перепада давления: от 0-5 PSID до 0-20 PSID (от 0-0.35 до 0-1.4 бар).
- (127) Диапазон измерений перепада давления: от 0-25 PSID до 0-100 PSID (от 0-1.7 до 0-7 бар).
- Погрешность ±5%* от полной шкалы (повышение давления).
- Шкала:
  - Ординарная 1-1/4" x 2-1/4" Овальная (Стандартно).
  - Двойная 1-1/4" x 2-1/4" Овальная (Опция).
- Рабочее давление: 3,000 PSIG (200 бар).
- Температура эксплуатации: от -40°F (-40°C) до +200°F (+93°C).
- Материал корпуса: алюминий (стандартно), 316/316L нержавеющая сталь (опция).
- Материал внутренних элементов: нержавеющая сталь 316.
- Эластомеры - Buna-N (стандартно), Витон ®*, Неопрен, Этиленпропилен.
- Виды ключей:
  - SPDT 3W, 125 VAC /VDC, 0.25 ампер.
  - SPDT 60W, 240 VAC/VDC, 3.0 ампер.
- Монтаж ключа: с помощью монтажной скобы, модульный с гибкими выводами.
- Технологические соединения: 1/8" FNPT Нижняя часть (Стандартно).
- 1/8" FNPT Разъем (Опция).
- Габаритные размеры: 3.1В x 4.1Ш x 6.2Д.
- Вес 0.5 фунта.

* Витон ® - зарегистрированная торговая марка DuPont Dow Elastomers.

Модель 126/127 Технологические соединения (Нижняя часть).

ООО «Сиб Контролс», 634029, г.Томск, а/я 3463, телефоны: +7(3822) 33-49-30, +7(3822) 34-51-30,
Web Site: www.sibcontrols.com, Email: info@sibcontros.com

Модель «126» Рабочее давление 3000 PSIG, поршень из нержавеющей стали, корпус и заглушка из алюминия или нержавеющей стали.

Погрешность ±5% от полной шкалы (повышение давления). 1/8" FNPT соединения снизу.

Диапазон от **0-5 PSID до 0-20 PSID**.

Модель «127» Рабочее давление 3000 PSIG, поршень из нержавеющей стали, корпус и заглушка из алюминия или нержавеющей стали.

Погрешность ±5% от полной шкалы (повышение давления). 1/8" FNPT соединения снизу.

Диапазон от **0-25 PSID до 0-100 PSID**.

← 1 →			2	3	4	5	6	7	8
1	2	6							

Basic Model **Range:**_____

2	Материалы
A	Алюминиевый корпус / Поршень из нержавеющей стали.
S	Корпус из нержавеющей стали 316 / Поршень из нержавеющей стали.
Z	Особый случай ***(некодированные опции).***
3	**Тип и размер шкалы**
W	Одна.
X	Две.
Z	Особый случай ***(некодированные опции)***.
4	**Материал уплотнения**
0	Buna-N.
1	Viton®-A - зарегистрированная торговая марка предприятия Dupont.
2	Силикон.
5	Этилен пропилен.
9	Особый случай ***(некодированные опции).***
5	**Соединения с процессом**
0	Соединения 1/8" FNPT (снизу).
2	1/8" FNPT (сзади).
9	Особый случай ***(некодированные опции).***

6	Дополнительные опции
O	Нет.
Z	Особый случай ***(некодированные опции)***.
7	**Электрические конфигурации**
A	Один ключ (монтажная скоба). Диапазон регулировки ключа от 10 до 100%.
B	Два ключа (монтажная скоба). Диапазон регулировки ключа от 10 до 100%.
C	Один ключ (модульный с гибкими выводами). Нерегулируемый.
D	Два ключа (модульные с гибкими выводами). Нерегулируемые.
E	Один ключ (монтажная скоба). Диапазон регулировки ключа ±15%.
F	Два ключа (монтажная скоба). Диапазон регулировки ключа ±15%.
Z	Особый случай ***(некодированные опции).***
8	**Электрические характеристики (для резистивных нагрузок)**
A	SPDT 3Вт, 0.25 Ампер, 125 VAC/VDC (модульный с гибкими выводами).
C	SPST 60Вт, 3.0 Ампер, 240 VAC/VDC (монтажная скоба и модульный с гибкими выводами).
Z	Особый случай ***(некодированные опции).***

*** По отдельном запросу может быть нанесен оригинальный номер OEM производителя.**

***Минимальный объем партии 25 штук.**